

A5 Optimus

TB20H

ERP: 2103186 | EAN: 6936854102048



- + Plynulé nastavení otáček až do 8 000 ot./min
- + Nastavitelný systém řídítek pro optimální ergonomii
- + Profesionální převodovka s vysokým kroutícím momentem
- + Dodává se se strunovou hlavou, nožem na trávu a pilovým kotoučem
- + Bezkomutátorový vysoce výkonný motor 2 kW srovnatelný s výkonem 45 ccm
- + Ergonomický dvojitý zádový popruh Brush Cutter
- + Odolná 28mm hliníková hřídel

Ekvivalent výkonu 45cc

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž, kotouč
Max. rychlost struny a nože	5 500 ot./min
Rychlost kotouče	8 000 ot./min
Strunová hlava	Rychlé navijení
Rychlosti	3-rychlosti, zpětný chod
Max. délka struny	10 m
Hmotnost (bez baterie)	6,7 kg

2,0 kW

Výkon

46 cm*

Šířka sečení

Vysoký sloupek

Rukojeť

IPX5

Stupeň krytí




15 490,-

cramertools.com

*se strunovou hlavou

- + Plynulé nastavení otáček až do 8 000 ot./min
- + Nastavitelný systém řídítek pro optimální ergonomii
- + Profesionální převodovka s vysokým kroučícím momentem
- + Dodává se se strunovou hlavou, nožem na trávu a pilovým kotoučem
- + Bezkomutátorový vysoce výkonný motor 2 kW srovnatelný s výkonem 45 ccm
- + Ergonomický dvojitý zádový popruh Brush Cutter
- + Odolná 28mm hliníková hřídel

 Ekvivalent výkonu 45cc

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž, kotouč
Max. rychlost struny a nože	5 500 ot./min
Rychlost kotoučed	8 000 ot./min
Strunová hlava	Rychlé navijení
Rychlosti	3-rychlosti, zpětný chod
Max. délka struny	10 m
Hmotnost (bez baterie)	6,35 kg

2,0 kW

Výkon

46 cm*

Šířka sečení

Nízký sloupek

Rukojeť

IPX5

Stupeň krytí


**15 490,-**

T16

ERP: 2102986 | EAN: 6936854102024



- + Variabilní nastavení otáček až do 5 500 ot./min
- + D-rukojeť (použití s 3-zubým nožem)
- + Profesionální převodovka s vysokým kroutícím momentem
- + Strunová hlava s rychlým navíjením struny a 3-zubým nožem
- + Vysoce výkonný bezkomutátorový 1,6 kW motor, který je srovnatelný s benzínovým motorem o objemu 36 cm³
- + Základní ramenní popruh součástí
- + Odolná 25mm hliníková hřídel

 Ekvivalent výkonu 36 cc

SPECIFIKACE

Motor	Horní umístění
Žací nůž vč.	Struna, nůž
Strunová hlava	Rychlé navíjení
Rychlosti	3-rychlosti, zpětný chod
Max. délka struny	10 m
Průměr hřídele	2,54 cm
Hmotnost (bez baterie)	5,45 kg

1,6 kW

Výkon

43 cm*

Šířka sečení

5 500 ot./min

Max. rychlost
struny a nože

IPX5

Stupeň krytí



OPTIMUS™




10 990,-

HT61

ERP: 2200886 | EAN: 6952909090252



- + 61cm laserem řezané nože z nerezové oceli
- + Nastavitelná rychlost střihu až do 5 000 střihů/min
- + Ergonomická nastavitelná zadní rukojeť
- + Lehká a odolná magnéziová převodovka
- + Vysoký výkon srovnatelný s benzinovým motorem o objemu 27 cm³
- + Perfektní vyvážení a nízká hmotnost pouhých 3,5kg (bez baterie)

 Ekvivalent výkonu 27 cc

SPECIFIKACE

Rozteč zubů	30 mm
Rychlosti	2 rychlosti, zpětný chod
Ochrana hrotu lišty	Ano
Převodovka	Magnézium
Nastavitelná rukojeť (levá/pravá)	45°/90°
Hmotnost (bez baterie)	3,5 kg

20 mm

Tloušťka
řezu

61 cm

Délka
lišty

5 000

Max. řezů/min

IPX5

Stupeň krytí

OPTIMUS™




7 490,-

HT71

ERP: 2200986 | EAN: 6936854137590



- + 71cm laserem řezávané nože z nerezové oceli
- + Nastavitelná rychlost střihu až do 5 000 střihů/min
- + Ergonomická nastavitelná zadní rukojeť
- + Lehká a odolná magnéziová převodovka
- + Vysoký výkon srovnatelný s benzinovým motorem o objemu 27 cm³
- + Perfektní vyvážení a nízká hmotnost pouhých 3,8kg (bez baterie)

 Ekvivalent výkonu 27 cc

SPECIFIKACE

Rozteč zubů	30 mm
Rychlosti	2 rychlosti, zpětný chod
Ochrana hrotu lišty	Ano
Převodovka	Magnézium
Nastavitelná rukojeť (levá/pravá)	45°/90°
Hmotnost (bez baterie)	3,8 kg

20 mm

Tloušťka
řezu

71 cm

Délka
lišty

5 000

Max. řezů/min

IPX5


Stupeň krytí

OPTIMUS™



8 490,-

- + Měří 2,2m na délku a je vybaven rychle nastavitelnou kloubovou stříhací hlavou, pro ideální nastavení pracovního úhlu
- + 51cm dvojitá laserově řezaná lišta s až 4 500 stříhy za minutu pro zajištění rychlého a čistého stříhu

 Ekvivalent výkonu 27 cc

SPECIFIKACE

Rozteč zubů	30 mm
Tloušťka řezu	20 mm
Max. rychlost řezu	4 500 řezů/min
Rychlosti	2 rychlosti, zpětný chod
Ochrana hrotu lišty	Ano
Převodovka	Magnézium
Teleskopický výsuv	Pevný, hliníkový
Hmotnost (bez baterie)	4,2 kg

2.2 m

Délka

51 cmDélka
lišty**135°**, 7 pozic

Úhel natočení


IPX5

Stupeň krytí

OPTIMUS™

**10 990,-**

- + Měří 2,5 m na délku a je vybaven teleskopickou tyčí z uhlíkových vláken, kterou lze prodloužit až na 3,2 m
- + Pro větší dosah slouží integrovaný zadní nárazník také jako přídavná rukojeť při stříhání nejvyšších živých plotů
- + 51 cm dvojitá laserově vyřezávaná lišta s až 4 500 stříhů/min pro zajištění rychlého a čistého zástřihu živých plotů
- + Funkce Anti-jam zajišťuje maximální produktivitu při práci

 Ekvivalent výkonu 27 cc

SPECIFIKACE

Rozteč zubů	30 mm
Tloušťka řezu	20 mm
Rychlosti	2 rychlosti, zpětný chod
Ochrana hrotu lišty	Ano
Převodovka	Magnézium
Teleskopický výsuv	Teleskopický, uhlíková vlákna
Hmotnost (bez baterie)	5,4 kg

2,5 - 3,2 m

Délka

51 cmDélka
lišty**135°**, 7 pozicÚhel
natočení**IPX5**

Stupeň krytí


OPTIMUS™**12 990,-**

PST39

ERP: 1401186 | EAN: 6936854102147



- + Výkonná bateriová teleskopická pila pro profesionální použití, která výkonem a kroutícím momentem konkuruje benzínu a usnadňuje i ty nejnáročnější práce
- + Teleskopická násada vyrobená z uhlíkových vláken pro větší stabilitu a se sníženou hmotností
- + Vysoký výkon a kroutící moment přináší špičkovou rychlost řetězu 25 m/s pro bezkonkurenční řezný výkon

 Ekvivalent výkonu 20 cc

SPECIFIKACE

Max. rychlost řetězu	25 m/s
Rozteč řetězu	¼"
Průřez řetězu	0,05"
Olejevá nádrž	150 ml
Teleskopický výsuv	Teleskopický, uhlíková vlákna
Hmotnost (bez/s řezacím zařízením)	4,19 / 4,64 kg

2,5 - 3,9 m

Délka tyče

25,4 cm

Délka lišty

1,0 kW

Výkon

IPX5


Stupeň krytí

OPTIMUS™



14 290,-

- + 4,5 kW motor je srovnatelný s benzínovým motorem o objemu 70 ccm
- + Součástí je profesionální 51cm lišta a řetěz Oregon (k dispozici jsou volitelné lišty 61cm a 71cm)
- + Snadno přístupný vzduchový filtr pro rychlou údržbu
- + Okamžitý přísun kroutícího momentu pro maximální produktivitu
- + Štíhlý a mrštný design pro dokonalé vyvážení a optimální manévrovatelnost
- + Velké dvojité kovové hroty pro extra přilnavost
- + Zobrazení stavu hladiny oleje

 Ekvivalent výkonu 70 cc

OPTIMUS™



SPECIFIKACE

Délka lišty (volitelná)	51 / 61 / 71 cm
Poměr výkonu a hmotnost	0,43 kW/kg
Rozteč řetězu	3/8"
Šířka vodící drážky	0,050"
Olejevá nádrž	380 ml
Boční kryt	Magnézium
Hmotnost (bez/s lištou)	4,89 / 6,61 kg

4,5 kW

Max. výkon

5,2 Nm

Kroutící moment

30 m/s

Max. rychlost řetězu


IPX5

Stupeň krytí



23 490,-

- + 3,6 kW motor je srovnatelný s benzínovým motorem o objemu 60 ccm
- + Součástí je profesionální 51cm lišta a řetěz Oregon (k dispozici jsou volitelné lišty 61cm a 71cm)
- + Snadno přístupný vzduchový filtr pro rychlou údržbu
- + Okamžitý přísun kroutícího momentu pro maximální produktivitu
- + Štíhlý a mrštný design pro dokonalé vyvážení a optimální manévrovatelnost
- + Velké dvojité kovové hroty pro extra přilnavost
- + Zobrazení stavu hladiny oleje

 Ekvivalent výkonu 60cc

SPECIFIKACE

Délka lišty (volitelná)	51 / 61 / 71 cm
Poměr výkonu a hmotnosti	0,43 kW/kg
Rozteč řetězu	3/8"
Šířka vodící drážky	0,050"
Olejevá nádrž	320 ml
Boční kryt	Magnézium
Hmotnost (bez/s lištou)	4,3 / 5,24 kg

3,6 kW

Max. výkon

4,0 Nm

Kroutící moment

30 m/s

Max. rychlost řetězu

IPX5

Stupeň krytí

OPTIMUS[™]




16 490,-

BB36

ERP: 2401286 | EAN: 6952909096087



- + Extrémně vysoké proudění objemu vzduchu 1 274 m³/h umožňuje rychle vyčistit velké plochy, jako jsou parkoviště, sportoviště a veřejné prostory
- + Vysoká rychlost vzduchu až 360 km/h a síla 36 N odklidí i těžké nebo mokré nečistoty
- + Delší doba provozu je zajištěna díky dvěma slotům na baterie
- + Integrovaný LCD displej zobrazuje spotřebu baterie, nastavení světla a úroveň rychlosti proudění vzduchu
- + Magnéziový ventilátor poskytuje nejvyšší výkon i při zachování minimální hlučnosti

 Ekvivalent výkonu 65 cc

SPECIFIKACE

Max. objem vzduchu	1 274 m ³ /h
Max. výkon	3 kW
Typ foukače	Magnézium
Funkce Boost	Ano
Tempomat	Ano
LED světla	Přední, zadní výstražné světlo
Hlučnost	65 dB*
Hmotnost (bez baterie)	6,75 kg

100,6 kW

Rychlost vzduchu

36 N

Síla

2

Slot baterie

IPX5

Stupeň krytí



OPTIMUS™



14 990,-

cramertools.com

* ze vzdálenosti 15m

PC350

ERP: 2001586 | EAN: 6952909090115



- + 4,3 kW vysoký výkon s kroutícím m. 12,8 Nm – stvořen pro těžkou práci
- + Vysoká rychlost kotouče 93 m/s pro rychlý a čistý řez
- + Odolná a robustní převodovka umožňuje velmi vysoké zatížení
- + Tento výrobek vyžaduje použití baterie Cramer CORE, aby bylo možné dosáhnout maximálního výkonu

Ekvivalent výkonu 70 cc

SPECIFIKACE

Průměr kotouče	350 mm
Max. hloubka řezu	125 mm
Kryt kotouče	Nastavitelný, 5-pozic
Variabilní spoušť	Ano
Připojení vody	Ano
LED světla	Ano, 400 lumenů
Hmotnost (bez baterie)	6,13 kg

4,3 kw

Max. výkon

12,8 Nm

Kroutící moment

93 m/s

Rychlost kotouče

IPX4

Stupeň krytí



OPTIMUS™




21 490,-

PC300

ERP: 2000686 | EAN: 6952909061139



- + Výkon 2,5 kW s kroutícím momentem 4 Nm - ideální pro těžkou práci
- + Vysoká rychlost kotouče 82 m/s pro rychlý a čistý řez
- + Odolná a robustní převodovka umožňuje velmi vysoké zatížení

 Ekvivalent výkonu 65 cc

SPECIFIKACE

Průměr kotouče	300 mm
Max. hloubka řezu	110 mm
Kryt kotouče	Nastavitelný, 5-pozic
Variabilní spoušť	Ano
Připojení vody	Ano
LED světla	Ano, 400 lumenů
Hmotnost (bez baterie)	5,7 kg

2.5 kw

Max. výkon

4 Nm

Kroutící moment

82 m/s

Rychlost kotouče

IPX4

Stupeň krytí



OPTIMUS™



16 490,-

cramertools.com

Optimus CORE300 má kapacitu 295 Wh
hmotnost 1,75kg.

Jedná se o baterii s kapacitou 4 Ah, která se
nejlépe hodí k plotostřihům a dalších
teleskopickým výrobkům.

+ Kompatibilní se systémem Cramer Fleet
Management přes Bluetooth

SPECIFIKACE

Vysoký výkon	Jmenovitý: 3,5 kW, Max 5,0 kW
Životnost	2000 cyklů
Rychlonabíjení	14 min do 80%, 27 min do 100%
Stupeň krytí	IPX4
Rozsah teploty nabíjení	-10°C – 45°C
Rozsah výstupní teploty	-20°C – 50°C
Poměr energie k hmotnosti	169 Wh/kg
Hmotnost	1,75 kg

295 Wh
Kapacita

5,0 kW
Maximální výkon

OPTIMUS™



9 390,-

Baterie CORE400 má kapacitu 405 Wh a hmotnost 2,2 kg, takže je ideální pro časově náročné práce vyžadující delší dobu provozu.

+ Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth

SPECIFIKACE

Vysoký výkon	Jmenovitý: 4,5 kW, Max 6,0 kW
Životnost	2000 cyklů
Rychlonabíjení	14 min do 80%, 28 min do 100%
Stupeň krytí	IPX4
Rozsah teploty nabíjení	-10°C – 45°C
Rozsah výstupní teploty	-20°C – 50°C
Poměr energie k hmotnosti	184 Wh/kg
Hmotnost	2,2 kg

405 Wh
Kapacita

6,0 kW
Maximální výkon

OPTIMUS™



11 790,-

CORE530

ERP: 2919386 | EAN:6936854136326



Cramer CORE530 je naše nejdéle vyvíjená baterie, která poskytuje energii 531 Wh při plném nabití.

Nabízí nejvíce energie na hmotnost ze všech značek, váží pouze 2,7 kg.

Tato lehká baterie zvýší produktivitu řetězových pil a rozbrušovačích pil Optimus.

+ Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth

SPECIFIKACE

Vysoký výkon	Jmenovitý: 6,0 kW, Max 7,5 kW
Životnost	2000 cyklů
Rychlonabíjení	16 min do 80%, 32 min do 100%
Stupeň krytí	IPX4
Rozsah teploty nabíjení	-10°C – 45°C
Rozsah výstupní teploty	-20°C – 50°C
Poměr energie k hmotnosti	197 Wh/kg
Hmotnost	2,7 kg

531 Wh

Kapacita

7,5 kW

Maximální výkon

OPTIMUS™



13 990,-

cramertools.com

EnergyCube™ 16.2 kWh

EnergyCube™ je mobilní elektrárna pro profesionály, se špičkovou kapacitou 16,2 kWh, která dokáže nabíjet stroje a baterie po celý den na jakémkoli místě.

EnergyCube™ lze připojit ke střešním solárním panelům nebo zapojit do sítě pro nabíjení přes noc.

- + Baterie o kapacitě 16,2 kWh pro nepřetržitou energii po celý den
- + Připojení ke strojům OptimusZ a k ChargeLink™ Caddy
- + Určeno pro montáž do vozidla / přívěsu – nabíjení strojů na cestách

SPECIFIKACE

Napětí	230V
Kapacita	16,2kWh
Solární připojení	Ano
4G konektivita	Ano
Hmotnost	270 kg

16,2 kWh

Kapacita

OPTIMUS™



579 990,-

Power Distribution Module

Se 4-portovým modulem rozvodu napájení (PDM) můžete plně využít výkon 240V zásuvky k nabíjení více zařízení.

Připojte až 4 nabíječky najednou a PDM bude distribuovat energii kam je třeba a kontrolovat, aby nedošlo k přetížení systému. Pro větší univerzálnost může distribuční modul nabíjet jakoukoli značku a jakékoli napětí.

Je také plně kompatibilní se zařízením EnergyCube™, což umožňuje nabíjet přes noc ještě více baterií.

- + Rozšiřitelný systém pro přidání více zásuvek do jednoho PDM
- + Paměť zásuvky obnoví stav zásuvky v případě výpadku napájení
- + Zobrazuje celkový odběr proudu

OPTIMUS™



SPECIFIKACE

Napětí	240V
Rozměry	Šířka 38 cm, hloubka 18 cm, výška 6,5 cm
Výstup	(4) NEMA 5-20R zásuvky
Vstup	240V 50/60hz 16A
Hmotnost	1,13 kg



18 990,-

ChargeLink™ Caddy

Všestranná mobilní stanice Caddy s velkými koly a výsuvnou rukojetí nabízí snadné řešení pro přepravu i správu vašich baterií.

Každá Caddy pojme 6 baterií libovolného druhu z portfolia Cramer 82V včetně nové řady CORE a byla navržena pro kompatibilitu s EnergyCube™ 16,2 kWh a nabíječkou ChargeLink™ ETO.

Po připojení k nástěnné nabíječce ChargeLink™ dokáže stanice Caddy nabít 6 baterií CORE 300 na 80 % za pouhých 34 minut.

OPTIMUS™



12 490,-

ChargeLink™ Combo M

Tento balíček produktů obsahuje následující systémové komponenty:

- + 1 x 3.3 kW OptimusZ Nabíječka
- + 1 x ChargeLink™ Komunikátor
- + 2 x ChargeLink™ Switch
- + 2 x ChargeLink™ stanice Caddy

Tento Combo system lze objednat i bez nabíječky:

Model CLCOMB2WC, ERP: 2919086



OPTIMUS™



71 990,-

ChargeLink™ Combo L

Tento balíček produktů obsahuje následující systémové komponenty:

- + 1 x 3.3 kW OptimusZ Nabíječka
- + 1 x ChargeLink™ Komunikátor
- + 3 x ChargeLink™ Switch
- + 3 x ChargeLink™ stanice Caddy

OPTIMUS™



89 990,-

Nabíječka 3.3 kW

Stejnou nabíječku, která se používá k nabíjení OptimusZ, lze použít i pro nástěnnou nabíječku ChargeLink™.

Je součástí každého OptimusZ nebo ji lze zakoupit samostatně jako součást systému ChargeLink™ Combo.

OPTIMUS™

ČAS NABÍJENÍ

Vestavěné baterie

ZTCS92 - 8 kWh

ZTC122 - 24 kWh

ZTC132 - 24 kWh

ZTC152 - 24 kWh

ZTC182 - 36 kWh

ČAS NABÍJENÍ

3 hodiny

8 hodin

8 hodin

8 hodin

12 hodin



34 990,-

A5 82V

82TCS15

ERP: 2000786 | EAN: 6952909063843




- + Extrémně lehká, kompaktní řetězová pila, která se ideálně hodí pro přesné prořezávání větví ve výškách nebo pro dlouhodobé prořezávání v sadech.
- + Vysoká rychlost řetězu pro čistý řez bez otřepů
- + Dvojitý bezpečnostní start a mechanická brzda řetězu
- + Obsahuje integrovaný háček pro připevnění lana



CABLE
CONNECTED
BATTERY



 Ekvivalent výkonu 35 cc

SPECIFIKACE

Délka lišty	25 cm
Olejová nádrž	150 ml
Hmotnost (bez baterie)	2,1 kg
Spoušť	Variabilní

1,5 kW

Výkon

1,6 Nm

Kroutící moment

24 m/s

Rychlost řetězu

IPX4

Stupeň krytí



10 490,-


cramertools.com

82CS34

ERP: 2001286 | EAN: 6952909077932



- + Řetězová pila s nejvyšším výkonem a kroutícím momentem ve své třídě pro snadné provádění nejnáročnějších prací
- + Magnéziový kryt pro větší odolnost a nízkou hmotnost
- + Velká průhledná olejová nádrž pro přehled o stavu oleje
- + Ergonomický design pro pohodlné a komfortní používání
- + Dvojitý bezpečnostní start pro zabránění náhodného spuštění
- + Brzda řetězu pro větší bezpečnost
- + Hroty pro dobrou přilnavost

 Ekvivalent výkonu 60 cc

SPECIFIKACE

Délka lišty	38 cm
Olejová nádrž	250 ml
Hmotnost (bez baterie)	4,55 kg
Spoušť	Variabilní

3,4 kW

Výkon

4 Nm

Kroutící moment

24 m/s

Rychlost řetězu



11 990,-


cramertools.com

82CS24

ERP: 2001186 | EAN: 6952909077925



- + Lehká a výkonná řetězová pila pro profesionální zahradníky
- + Dokonalá rovnováha mezi výkonem a manévrovatelností
- + Velká průhledná olejová nádrž pro přehled o stavu oleje
- + Ergonomický design pro pohodlné a komfortní používání
- + Dvojitý bezpečnostní start pro zabránění náhodného spuštění
- + Brzda řetězu pro větší bezpečnost
- + Hroty pro dobrou přilnavost
- + Kvalitní řetěz a lišta Oregon

 Ekvivalent výkonu 45 cc

SPECIFIKACE

Délka lišty	36 cm
Olejová nádrž	180 ml
Hmotnost (bez baterie)	3,1 kg
Spoušť	Variabilní

2,4 kW

Výkon

2 Nm

Kroutící moment

24 m/s

Rychlost řetězu



9 490,-


cramertools.com

82PST39

ERP: 1400886 | EAN: 6952909076270



- + Výkonná teleskopická bateriová pila, která konkuruje výkonem benzínu a kroutícím momentem pro zvládnutí nejnáročnějších prací
- + Teleskopická hřídel z hliníku pro zvýšenou stabilitu a přesné vedení pily
- + Výkon motoru a kroutící moment poskytující rychlost řetězu 18 m/s generující vynikající řezný výkon

 Ekvivalent výkonu 25 cc

SPECIFIKACE

Teleskopický výsuv	Ano
Nosný systém vč.	Základní ramenní popruh
Spoušť	Variabilní
Hmotnost (bez baterie)	4,94 kg

3,9 m

Max. prodloužení

25 cm

Délka lišty

18 m/s

Rychlost řetězu



11 990,-


cramertools.com

82TB20

ERP: 2101686 | EAN: 6952909065434



- + Výkonný 2 kW bezkomutátorový motor v kombinaci se silnou převodovkou poskytuje kroutící moment pro náročné pracovní podmínky
- + Plně nastavitelná řídítka a ergonomický zádový popruh pro zajištění maximálního pohodlí obsluhy při dlouhodobém používání
- + Premiová strunová hlava s nárazovým odvinutím a třízubý ocelový nůž pro rychlé odklízení přerostlé trávy

 Ekvivalent výkonu 40 cc

SPECIFIKACE

Kroutící moment	2,5 Nm
Rukojeť	Bike
Nosný systém vč.	Ergonomický postroj
Příslušenství	Ocelový nůž
Hmotnost (bez baterie)	5,6 kg

2,0 kW

Výkon

45 cm

Šířka sečení

6 500 ot./min

Max. rychlost
sečení

IPX4

Stupeň krytí



11 990,-


[cramertools.com](https://www.cramertools.com)

82T12

ERP: 2102886 | EAN: 6952909098449



- + Lehký kompaktní motor
- + Citlivá spoušť s proměnlivou a konstantní rychlostí
- + Lehký a snadno ovladatelný
- + Ukazatel rychlosti pro prodloužení doby provozu při použití nižší rychlosti otáček
- + Vypínač On/Off pro bezpečnou manipulaci

 Ekvivalent výkonu 26 cc

SPECIFIKACE

Kroutící moment	1,9 Nm
Rukojeť	D-rukojeť
Nosný systém vč.	Základní ramenní popruh
Strunová hlava	Dvojitá, nárazové odvíjení
Rychlost	2 rychlosti
Hmotnost (bez baterie)	4,1 kg

1,2 kW

Výkon

40 cm

Šířka sečení

5 500 ot./min

Max. rychlost
sečení

IPX5

Stupeň krytí



NEW!




8 190,-

82B22

ERP: 2401086 | EAN: 6952909083100



- + Ideální pro úklid menších ploch a zahrad
- + Variabilní spoušť pro efektivitu a prodlouženou dobu pracovního provozu
- + Méně vibrací pro snížení rizika únavy
- + Pohodlná nastavení výkonu pomocí tempomatu
- + Turbo tlačítko pro extra výkon

 Ekvivalent výkonu 30 cc

SPECIFIKACE

Objem vzduchu	1 286 m ³ /h
Síla foukání (na konci trubice)	22 N
Spoušť	Variabilní
Baterie	1



62 m/s	22 N	1 062 m ³ /h
Rychlost vzduchu	Síla foukání	Proud vzduchu




6 490,-

82B16

ERP: 2401186 | EAN: 6952909083179



- + Ideální pro delší práci a větší plochy, jako jsou parkoviště, sportoviště a městské části
- + Uložení baterie na zádech nebo na bederním pásu (kabel je součástí balení)
- + Snadné použití díky lehké konstrukci
- + Pohodlné nastavení výkonu pomocí tempomatu
- + Vysoká manévrovatelnost

 Ekvivalent výkonu 25 cc

SPECIFIKACE

Objem vzduchu	1 084 m ³ /h
Síla foukání (na konci trubice)	20 N
Spoušť	Ano
Baterie	Připojení pomocí kabelu

82 m/s

Rychlost vzduchu

20 N

Síla foukání

970 m³/h

Proud vzduchu




CABLE
CONNECTED
BATTERY



6 990,-

[cramertools.com](https://www.cramertools.com)

- + Výkonný motor s vysokým kroutícím momentem i v náročných podmínkách
- + Pohodlné použití s bederním pásem nebo zádovou baterií
- + Výjimečně odolný díky robustní konstrukci a použití magnéziových komponentů
- + Nastavitelná zadní rukojeť pro ergonomické použití

 Ekvivalent výkonu 25 cc

SPECIFIKACE

Nastavitelná zadní rukojeť	3 pozice
Rozteč zubů	40 mm
Spoušť	Variabilní
Hmotnost (bez baterie)	3,7 kg

30 mm
Max. tloušťka
řezu

62 cm
Délka čepele

4 000
Řezy/min



CABLE
CONNECTED
BATTERY



10 990,-

82V Baterie



82V180

ERP: 2913286 | EAN: 6952909083117

SPECIFIKACE

Napětí	82 V
Kapacita	2,5 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	38 min
Doba nabíjení s 82C2:	38 min
Hmotnost	1,7 kg

180 Wh

Kapacita

2,2 kW

Maximální výkon

82V290P

ERP: 2913586 | EAN: 6952909083148

SPECIFIKACE

Napětí	82 V
Kapacita	4 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	60 min
Doba nabíjení s 82C2:	35 min
Hmotnost	2,0 kg

290 Wh

Kapacita

3,2 kW

Maximální výkon



4 990,-



7 490,-

82V Baterie



82V360

ERP: 2913386 | EAN: 6952909083124

SPECIFIKACE

Napětí	82 V
Kapacita	5 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	75 min
Doba nabíjení s 82C2:	50 min
Hmotnost	2,7 kg

360 Wh

4 kW

Kapacita

Maximální výkon



8 290,-

82V580P

ERP: 2913486 | EAN: 6952909083131

SPECIFIKACE

Napětí	82 V
Kapacita	8 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	120 min
Doba nabíjení s 82C2:	60 min
Hmotnost	3,8 kg

580 Wh

4 kW

Kapacita

Maximální výkon



11 990,-

82V1150

ERP: 2917986 | EAN: 6936854102734



- + Zvýšená kapacita zajišťuje dlouhou dobu provozu a vysokou účinnost pro náročné zahradní práce
- + Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě: kompaktní a robustní pro vysoký výkon a kapacitu
- + Elegantní design pro přenášení: dvě rukojeti pro snadnou přepravu a manipulaci
- + Jednoduchá instalace pomocí silnoproudého kabelu (není součástí)
- + Připojitelné přes Bluetooth pro zobrazení nejdůležitějších informací



SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	16 Ah
Hmotnost	7,7 kg

1 150 Wh

Kapacita

7,2 kW

Maximální výkon

IPX4

Stupeň krytí



18 990,-

82V Nabíječky



82C1G

ERP: 2905686 | EAN: 6952909027418

SPECIFIKACE

1

Slot

4 A

Amp

- + Baterie lze nabíjet ihned po použití, protože vestavěný ventilátor zajišťuje chlazení během procesu nabíjení.

82C2

ERP: 2908386 | EAN: 6952909048383

SPECIFIKACE

2

Slot

8 A

Amp

- + Současně nabíjí 2 baterie až do úplného nabití
- + Méně nabíječek díky dvěma nabíjecím slotům



2 490,-



3 990,-

A5 48V

48TB10

ERP: 2103486 | EAN: 6936854137941



- + Vylepšená konstrukce pro větší odolnost
- + Spoušť s variabilní rychlostí pro vyžínání v náročném pracovním nasazení
- + Vynikající výkon díky extra širokému záběru 40cm a silnému bezkomutátorovému motoru
- + Bike rukojeť umožňující bezpečnou a ergonomickou pracovní pozici
- + Strunová hlava a žací nůž zvládne každý úkol

Doba provozu až **28 min** *měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Motor	Bezkomutátorový
Krouťící moment	2,1 Nm
Ot./min	6 300 ot./min \pm 10%
Tloušťka struny	2,0 mm

40 cm

Šířka sečení

1,0 kW

Výkon

BIKE

Řídítka

K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48TB10K4
ERP: 2103486UB
včetně: 1 x 48V192 4 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot



+



5 490,-

KIT 9 990,-

48TX10

ERP: 2101786 | EAN: 6952909076577



- + Vylepšený design pro větší odolnost
- + Dvourychlostní tlačítko pro variabilní použití
- + Efektivní a bezúdržbový díky bezkomutátorovému motoru
- + Méně vibrací snižující riziko únavy
- + Lehký a kompaktní design
- + Strunová hlava a žací nůž zvládne každý úkol

Doba provozu až 28 min *měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Motor	Bezkomutátorový
Kroučící moment	2,1 Nm
Spoušť	Variabilní
Ot./min	6 300 ot./min $\pm 10\%$
Tloušťka struny	4 kg

40 cm

Šířka sečení

1,0 kW

Výkon

D-rukojet'

Řídítka



K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48TX10K2
ERP: 2101786UA včetně
1 x 48V96 2 Ah battery
1 x 48C nabíječka 1 slot



+



3 990,-


KIT 7 990,-

48MCS

ERP: 2001386 | EAN: 6952909083049



- + Vysoce výkonný digitální motor
- + Lehká, štíhlá konstrukce pro snadnou manipulaci a manévrovatelnost
- + Výjimečně nízké vibrace pro pohodlné a bezpečné používání
- + Vysoká rychlost řetězu
- + Dlouhá lišta a řetěz Oregon pro všestranné použití

 Doba provozu až **90 řezů*** polena \varnothing 10 cm
*měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Délka lišty	15 cm
Seřízení řetězu	Bez použití nářadí
Olejeová nádrž	Externí
Rozteč řetězu	0,3"
Šířka vodící drážky	0,043"

400 W

Výkon

1,09 kg (bez baterie)

Hmotnost

7,8 m/s

Rychlost řetězu

K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48MCSK2 | ERP: 2001386UA
včetně: 1 x 48V96 2 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot
1x vak, 1x olej



3 490,-

KIT 3 990,-

- + Nový design s přidanou olejovou nádrží a automatickým mazáním
- + Vysoce výkonný digitální motor
- + Lehká, štíhlá konstrukce pro snadnou manipulaci a manévrovatelnost
- + Výjimečně nízké vibrace pro pohodlné a bezpečné používání
- + Vysoká rychlost řetězu
- + Dlouhá lišta a řetěz Oregon pro všestranné použití

Doba provozu až 90 řezů* polena ø 10 cm

*měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Délka lišty	15 cm
Seřízení řetězu	Bez použití nářadí
Olejová nádrž	Automatická, vestavěná
Objem olejové nádrže	55 ml
Rozteč řetězu	0,325"
Šířka vodící drážky	0,043"

650 W

Výkon

1,4 kg (bez baterie)

Hmotnost

7,8 m/s

Rychlost řetězu



NEW!

K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48MCSXK2 | ERP: 2001886UA
včetně: 1 x 48V96 2 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot
1x vak, 1x olej



3 990,-


KIT 4 990,-

48CS18

ERP: 2000986 | EAN: 6952909076621



- + Lehká, ale výjimečně výkonná řetězová pila s kovovými hroty pro domácí použití
- + Lišta a řetěz Oregon s výhodou automatického mazání řetězu pro plynulý výkon a dlouhou životnost
- + Bezpečnost zajišťuje integrovaná brzda řetězu, okamžitě zastaví řetěz při zaseknutí, například v případě zpětného nárazu

 Doba provozu až 90 řezů

*měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Délka lišty	36 cm
Hmotnost (bez lišty, řetězu, baterie)	3,6 kg
Objem olejové nádrže	180 ml
Mazání	Automatické
Rozteč řetězu	3/8" 1,1 mm

1,8 kW

Výkon

1,6 Nm

Krouticí moment

20 m/s

Rychlost řetězu



K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48CS18K4
ERP: 2000986UB
včetně 1 x 48V192 4 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot



+



6 290,-


KIT 10 690,-

48PS

ERP: 1401086 | EAN: 6952909089928



- + Teleskopická hliníková tyč pro řezání vyšších větví rychle a bezpečně
- + Lišta a řetěz Oregon s převodem pro vysokou rychlost řetězu. Zajišťuje rychlý a čistý řez při prořezávání větví
- + Lehký, úzký design pro snadnou manipulaci při prořezávání
- + Nízké vibrace pro pohodlné a bezpečné používání

 Doba provozu až 98 řezů větví - \varnothing 4*cm

*měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Délka lišty	25 cm
Hmotnost (bez lišty, řetězu, baterie)	3,85 kg
Objem olejové nádrže	80 ml
Mazání	Automatické
Rychlost řetězu	14 m/s

550 W

Výkon

3 m

Délka

14 m/s

Rychlost řetězu



K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48PSK2 | ERP: 1401086U

1 x 48V96 2 Ah baterie 1 x 48C nabíječka 1 slot



5 290,-

KIT 8 290,-

48HD66

ERP: 2200786 | EAN : 6952909076591



- + Dobře vyvážený a dostatečně výkonný, aby zajistil čistý střih vašeho živého plotu
- + Dual-action blades – vyšší rychlost nožů pro efektivnější střih
- + Laserem řezané ocelové nože
- + Otočná zadní rukojeť
- + Magnéziové pouzdro pro větší odolnost stroje

Doba provozu až **120 min** *měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Výkon	300 W
Rozteč zubů	32 mm
Typ lišty	Dvojitá
Spoušť	2 (funkce zpětného chodu)
Otočná zadní rukojeť	Ano
Hmotnost (bez baterie)	3,6 kg

66 cm

Délka lišty

4000 střihů/min **LASER CUT**

Rychlost střihu

Ocelové nože



K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48HD66K2
ERP: 2200786UA včetně:
1 x 48V96 2 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot



+



5 790,-

KIT 8 590,-

48PH

ERP: 2301286 | EAN : 6952909089935



- + Teleskopická hliníková tyč umožňuje rychlé a bezpečné stříhání vyšších živých plotů
- + Dual-action blades - vyšší rychlost a efektivnější stříh
- + Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem pro větší pohodlí při práci a měkký polstrovaný ramenní popruh
- + Lehký, kompaktní design

 Doba provozu až 120 min
*měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Výkon	300 W
Rozteč zubů	30 mm
Typ lišty	Dvojitá
Řezací lišta	Otočná
Délka plotostříhu	2,9 m
Hmotnost (bez baterie)	3,6 kg

51 cm

Délka lišty

3200 cpm

Rychlost stříhu

LASER CUT

Ocelové nože



K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48PHK2 | ERP: 2301286U
1 x 48V96 2 Ah baterie 1 x 48C nabíječka 1 slot

+



5 290,-

KIT 8 290,-

48B800

ERP: 2400786 | EAN: 6952909076652



- + Axiální konstrukce foukače pro optimální výkon
- + Lehký a snadno použitelný pro rychlý úklid
- + Vysoká rychlost vzduchu pro zvládnutí nejnáročnějších úloh
- + Tempomat pro pohodlí uživatele
- + Tlačítko Turbo pro extra výkon
- + Nástavec trubice součástí balení

Doba provozu až **14 min** *měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Motor	Bezkomutátorový
Variabilní rychlost	Ano
Funkce Boost	Ano
Typ ventilátoru	Axiální
Spoušť	Variabilní
Hmotnost (bez baterie)	2,51 kg

62,5 m/s

Rychlost vzduchu

800 W

Výkon

993 m³/h

Objem vzduchu



K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48B800K4
ERP: 2400786UB
včetně: 1 x 48V192 4 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot



3 690,-

KIT 8 290,-

48BV800

ERP: 2400886 | EAN: 6952909076669



- + 2 v 1: vysavač / foukač
- + Bezkomutátorový motor pro maximální výkon
- + 2 v 1: foukání a vysávání, rychlá výměna bez použití nářadí
- + Mulčovací poměr 10:1, aby bylo možné použít mulč jako hnojivo

Doba provozu až **14 min** *měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Motor	Bezkomutátorový
Variabilní rychlost	Ano
Funkce Boost	Ano
Typ ventilátoru	Odstředivý (centrifuge)
Sběrný vak	45 L
Hmotnost (bez baterie)	2,36 kg

86 m/s

Rychlost vzduchu

800 W

Výkon

576 m³/h

Objem vzduchu



K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48BV800K4
ERP: 2400886UB včetně:
1 x 48V192 4 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot



+



4 690,-

KIT 8 790,-

48V Baterie



48V192 4Ah

ERP: 2911786 | EAN: 6952909076720

SPECIFIKACE

Napětí	48 V
Kapacita baterie	4 Ah
Bluetooth	Ano

192 Wh

Kapacita

1,8 kW

Maximální
výkon

1,2 kg

Hmotnost



4 890,-

48V96 2Ah

ERP: 2912286 | EAN: 6952909078014

SPECIFIKACE

Napětí	48 V
Kapacita baterie	2 Ah
Bluetooth	Ano

96 Wh

Kapacita

1,3 kW

Maximální
výkon

0,8 kg

Hmotnost



3 490,-

48V Nabíječky



48C2

ERP: 2911986 | EAN: 6952909076744

SPECIFIKACE

Sloty	2
Ampéry	8A
Hmotnost	0,64 kg
Včetně zásuvky	UK & EU

- + Kompatibilní se všemi bateriemi Cramer 48V
- + Odnímatelný kabel
- + LED indikátor
- + Možnost montáže na stěnu
- + Postupné dobíjení baterie až do úplného nabití



2 890,-

48C

ERP: 2911886 | EAN: 6952909076737

SPECIFIKACE

Sloty	1
Ampéry	4A
Hmotnost	0,59 kg
Včetně zásuvky	UK & EU

- + Kompatibilní se všemi bateriemi Cramer 48V
- + Odnímatelný kabel
- + LED indikátor
- + Možnost montáže na stěnu



1 890,-

A4 versions

AiConic® Robotické sekačky



AiC3000

ERP: 2505286 | EAN: 6952909098364

AiC5000

ERP: 2505386 | EAN: 6952909098371

AiC8000

ERP: 2505486 | EAN: 6952909091877

AiC12000

ERP: 2505586 | EAN: 6952909091853

- + Virtuální plocha - vámi zvolená
- + Detekce překážek (kamera)
- + Systematické sečení 2.0
- + Ovládání na dálku celé flotily AiConic prostřednictvím aplikace Cramer AiConic
- + 2G/4G konektivita poskytuje online satelitní polohu
- + Dálkové nastavení výšky sečení pomocí Connect App
- + Výkonný systém pohonu Hub motoru



SPECIFIKACE

Produkt/Vlastnosti	AiConic 3	AiConic 5	AiConic 8	AiConic 12
Navigace	Cramer RTKVision™	Cramer RTKVision™	Cramer RTKVision™	Cramer RTKVision™
Plocha	až do 3 000 m ²	až do 5 000 m ²	až do 8 000 m ²	až do 12 000 m ²
Výška sečení	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm
Systém sečení	5x otočné nože	5x otočné nože	5x otočné nože	5x otočné nože
Šířka sečení	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Detekce objektů	Radar & Kamera	Radar & Kamera	Radar & Kamera	Radar & Kamera



AiConic 3 58 990,-
AiConic 5 79 990,-
AiConic 8 99 990,-
AiConic 12 149 990,-

AiConic® Robotické sekačky



AiC3000

ERP: 2505286 | EAN: 6952909098364

AiC5000

ERP: 2505386 | EAN: 6952909098371

AiC8000

ERP: 2505486 | EAN: 6952909091877

AiC12000

ERP: 2505586 | EAN: 6952909091853

- + Virtuální plocha - vámi zvolená
- + Detekce překážek (kamera)
- + Systematické sečení 2.0
- + Ovládání na dálku celé flotily AiConic prostřednictvím aplikace Cramer AiConic
- + 2G/4G konektivita poskytuje online satelitní polohu
- + Dálkové nastavení výšky sečení pomocí Connect App
- + Výkonný systém pohonu Hub motoru



Anténa RTK ZDARMA

od 1.3.2025 - 30.6.2025

SPECIFIKACE

Produkt/Vlastnosti	AiConic 3	AiConic 5	AiConic 8	AiConic 12
Navigace	Cramer RTKVision™	Cramer RTKVision™	Cramer RTKVision™	Cramer RTKVision™
Plocha	až do 3 000 m ²	až do 5 000 m ²	až do 8 000 m ²	až do 12 000 m ²
Výška sečení	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm
Systém sečení	5x otočné nože	5x otočné nože	5x otočné nože	5x otočné nože
Šířka sečení	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Detekce objektů	Radar & Kamera	Radar & Kamera	Radar & Kamera	Radar & Kamera



AiConic 3 58 990,-
AiConic 5 79 990,-
AiConic 8 99 990,-
AiConic 12 149 990,-

cramertools.com

Datový balíček na 12 let ZDARMA

RM800

ERP: 2503086 | EAN: 6952909078465



- + Připojení Bluetooth umožňuje pohodlné ovládání pomocí aplikace Cramer Connect
- + Bezkomutátorové motory poskytují příjemně tichý chod s hluchností pouhých 58 dB
- + Snadno odnímatelný kryt a ochrana proti vodě se stupněm krytí IPX5 činí z RM800 jednu z nejlépe dostupných robotických sekaček v případě čištění.
- + Díky svým kompaktním rozměrům zvládne sekat RM800 malé zahrady s dokonalou hbitostí
- + Včetně dvou naváděcích kabelů pro navigaci i ve složitých zahradách



SPECIFIKACE

Plocha	800 m ²
Šířka sečení	17 cm
Výška sečení	20 - 60 mm
Průměrná doba sečení	60 minut
Průměrná doba nabíjení	60 minut
Hmotnost	7,2 kg



23 990,-

[cramertools.com](https://www.cramertools.com)

Robotické sekačky



RM1000

ERP: 2503186 | EAN: 6952909078472

RM1500

ERP: 2503286 | EAN: 6952909078489

RM2000

ERP: 2503386 | EAN: 6952909078496

RM2700

ERP: 2503486 | EAN: 6952909078502

- + Připojení přes 2G/4G pro určení polohy GPS a připojení k aplikaci
- + Funkce ochrana proti mrazu a dešti
- + Dálkové ovládání přes Ap: ochrana proti krádeži, stav stroje a vlastní nastavení
- + Zvládá komplikované zahrady pomocí až dvou naváděcích kabelů
- + Odnímatelné pouzdro a snadné čištění hadic (ochrana proti stříkající vodě IPX5)
- + 4Ah baterie pro vyšší výkon a delší životnost



SPECIFIKACE

PRODUKT/VLASTNOSTI	RM1000	RM1500	RM2000	RM2700
Pracovní plocha	1 000 m ²	1 500 m ²	2 000 m ²	2 700 m ²
Šířka sečení	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Výška sečení	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Průměrná doba sečení	150 minut	150 minut	150 minut	140 minut
Průměrná doba nabíjení	270 minut	130 minut	70 minut	70 minut
Hmotnost	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg



RM1000 28 990,-
RM1500 34 990,-
RM2000 39 990,-
RM2700 44 990,-


A4 82V

82ZT122 Maximus

ERP: 7401886 | EAN: 6936854139228



- + Konstrukce Zero Turn pro maximální manévrovatelnost
- + Robustně zpracované ocelové žací ústrojí
- + Funkce 2 v 1: mulčování a boční výhoz
- + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu, 4x ruční baterie a 2x kufříková baterie
- + Zadní korba s možností vyklápěcí a přepravování dalšího náradí, nákladu atd.
- + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
- + USB (typ A a C) porty pro nabíjení mobilních telefonů atd.
- + ETO konektor pro elektrické přídatné zařízení

 Ekvivalent výkonu 31 hp

SPECIFIKACE

Šířka sečení	122 cm
Přední LED světlo	Ano
Rychlost nože	4 200 ot./min
Rychlost jízdy	Až 12,9 km/h
Nastavení výšky	13 pozic, 25 – 114 mm
Maximální zatížení (nákladová část)	90 kg
Maximální tažná síla	136 kg
Stupeň krytí	IPX4

3 x 1,5 kw

Bezkomutátorový motor

12

Výška sečení

64 Ah / **4,62** kWh

Kapacita baterie (baterie není součástí)

15 800 m²

Maximální plocha



INCLUDING CHARGER




243 990,-

82ZT132 ERP: 7400486 | EAN: 6952909064529



- + Kontrukce Zero Turn pro maximální manévrovatelnost
- + Kvalitní ocelové žací ústrojí
- + 2 v 1: mulčování nebo boční výhoz
- + Vysokokapacitní baterie
- + ETO konektor pro elektrické přídatné zařízení
- + Odpružené ergonomické pohodlné sedadlo
- + Integrované připojení 4G/GPS
- + USB-porty pro nabíjení mobilních telefonů atd.

 Ekvivalent výkonu 800 cc

SPECIFIKACE

Šířka sečení	132 cm
Přední LED světlo	Ano
Rychlost nože	2 800 - 3 200 ot./min
Rychlost jízdy	16 km/h
Nastavení výšky	38 - 114 mm

3 x 1,5 kw

Bezkomutátorový motor

18

Výška sečení

16 kWh

Kapacita baterie

IPX4

Stupeň krytí



INCLUDING CHARGER



359 990,-


[cramertools.com](https://www.cramertools.com)

82LT107

ERP: 7400786 | EAN: 6952909083667

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ERP: 7400786BT | EAN: 6936854135572



- + Konstrukce traktoru s malým poloměrem otáčení pro vysokou manévrovatelnost
 - + Odolné lisované ocelové žací ústrojí
 - + 2 v 1: mulčování nebo boční výhoz
 - + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu: 6x ruční baterie
 - + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
 - + Integrované tažné zařízení pro všestranné využití
 - + Součástí 4 x 5 Ah Baterie a 2 x dvou slotová nabíječka
-  Ekvivalent výkonu 500 cc

SPECIFIKACE

Šířka sečení	107 cm
Kapacita baterie	3,45 kWh
Rychlost nože	3 000 ot./min
Rychlost jízdy	Vpřed 12,8 km/h Vzad 4,8 km/h
Nastavení výšky	38 – 114 mm
Hmotnost	187 kg

2 x 1,2 kw

Bezkomutátorový motor

7

Výška sečení

1,44 kWh

Kapacita baterie (Součástí)

IPX4

Stupeň krytí



x4



x2



144 990,-



INCLUDING CHARGER




82ZT107

ERP: 7400686 | EAN: 6952909083650

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ERP: 7400686BT | EAN: 6936854135589



- + Kontrukce Zero Turn pro lepší manévrovatelnost
- + Odolné lisované ocelové žací ústrojí
- + 2 v 1: mulčování nebo boční výhoz
- + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu: 6x ruční baterie
- + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
- + Integrované tažné zařízení pro všestranné využití
- + Součástí 6 x 5 Ah Baterie a 3 x dvou slotová nabíječka

 Ekvivalent výkonu 500 cc

SPECIFIKACE

Šířka sečení	107 cm
Kapacita baterie	3,45 kWh
Rychlost nože	3 000 ot./min
Rychlost jízdy	12,9 km/h
Nastavení výšky	38 - 114 mm
Hmotnost	232 kg

2 x 1,2 kw

Bezkomutátorový motor

7

Výška sečení

2,16 kWh

Kapacita baterie (Součástí)

IPX4

Stupeň krytí



189 990,-

cramertools.com



INCLUDING CHARGER




82LM46SX

ERP: 2502386 | EAN: 6952909076300



- + Automatické nastavení rychlosti nože
- + 3 v 1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz
- + Variabilní pohon pro efektivní použití a snadné posekání velkých ploch a svahů
- + Výkonný motor pro zvládnutí i náročných podmínek včetně vysoké a husté trávy
- + Velký sběrný koš s možností rychlého vyprázdnění
- + Přední rukojeť pro snadnou přepravu a ochranu
- + Ocelové žací ústrojí 46 cm

 Ekvivalent výkonu 140 cc

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5,4 km/h
Vlastní pojezd	Ano
Sběrný koš	55 L
Nastavení výšky sečení	Centrální , 25 - 80 mm, 7 pozic

46 cm

Šířka
sečení

2,5 kW

Max. výkon

2

Baterie

IPX4

Stupeň krytí




15 990,-

82LM51SX

ERP: 2502486 | EAN: 6952909076317



- + Automatické nastavení rychlosti nože
- + 3 v 1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz
- + Variabilní pohon pro efektivní použití a snadné posekání velkých ploch a svahů
- + Výkonný motor pro zvládnutí i náročných podmínek včetně vysoké a husté trávy
- + Velký sběrný vak s možností rychlého vyprázdnění
- + Přední rukojeť pro snadnou přepravu a ochranu
- + Ocelové žací ústrojí 51 cm

 Ekvivalent výkonu 160 cc

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5,4 km/h
Vlastní pojezd	Ano
Sběrný koš	60 L
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 80 mm, 7 pozic

51 cm

Šířka
sečení

2,5 kW

Max. výkon

2

Baterie

IPX4

Stupeň krytí



18 490,-

82UC

ERP: 7400086 | EAN: 6952909025216



- + Velká kola s vysokou trakcí pro různé typy terénu
- + Čtyři kola pro extra stabilitu
- + Výkonný motor pro snadné zvládnutí svahů
- + Funkce jízdy vpřed a vzad
- + Velká korba pro efektivní využití
- + Funkce sklápění pro rychlé vyložení nákladu včetně hydraulické podpory
- + Vysoká manévrovatelnost díky zadním kolečkům



SPECIFIKACE

Max. rychlost	5,2 km/h
Max rychlost vzad	3 km/h
Počet baterií	1

100 L

Max. kapacita

150 kg

Max. nosnost


IPX4

Stupeň krytí



21 990,-

- + Dvoustupňový odhazovací systém se šnekem z kalené oceli
- + Snadná manipulace díky uživatelsky přívětivému ovládacímu panelu
- + Snadné řízení pomocí dvou nezávislých motorů v kolech, které jsou ovládány dvěma ručními pákami (rajčáky)
- + Vyhřívané rukojeti pro pohodlné používání v chladných podmínkách
- + Otočný komínek a náhradní střížné šrouby

 Ekvivalent výkonu 253 cc

SPECIFIKACE

Rychlosti	3-vpřed, 1-vzad
Rychlost šneku	5 (80 – 120 ot./min)
Počet baterií	3
Otočení komínku	200°

61 cm

Šířka záběru

5,5 kW

Výkon

15 m


Odhazovací vzdálenost

IPX4

Stupeň krytí

**53 990,-**

- + Půdní vrták je vybaven variabilní spouští, která umožňuje úplnou kontrolu nad max. výkonem stroje a také přepínačem pro změnu směru vrtání z vpřed na vzad
- + Dvojitý bezpečnostní start slouží k zabránění náhodného spuštění a vestavěná spojka brání zranění obsluhy v případě nárazu do pevného předmětu
- + Úzký a lehký design umožňuje snadnou manipulaci a přepravu stroje
- + Vrtání děr až do hloubky 1,5 m

 Ekvivalent výkonu 35 cc

SPECIFIKACE

Výkon	1,4 kW
Průměr díry	20,3 cm s volitelnými nastavci
Hřídel průměr	2,2 cm
Vrták	1 x vrták, 1 x prodlužující nástavec 40cm

210 ot./min

Rychlost vrtáku

81 Nm

Kroutící moment

20,3 cm

Průměr vrtáku

88,9 cm

Délka vrtáku

**12 290,-**

82C6

ERP: 2900586 | EAN: 6952909025179



- + Nabije 6 x 82V 8 Ah baterie za 160 minut
- + 2 v 1: Není třeba vyměňovat baterie mezi přepravními boxy a nabíječkami. Po rychlém nabití všech baterií lze stanici pohodlně přenášet na každé pracoviště
- + Pro venkovní i vnitřní použití. Nabíječka Cramer se 6 sloty je vybavena systémem automatického zavírání, takže baterie nikdy nenavlnou, ani když začne pršet



SPECIFIKACE

Napětí	82 V
IPX4	Ano
Hmotnost	19 kg

6

Sloty

6 x 4 A

Baterie

IPX4

Stupeň krytí



13 490,-


A4 Optimus

- + Poseče až 100 000 m² a pracuje až 8 hodin na jedno nabití
- + Baterie MEGA 36K poskytuje sílu srovnatelnou s benzinovým motorem o výkonu 70 HP
- + ZTC182R je vybaven elektronickým zdvihem žacího ústrojí pro optimální výšku sečení
- + Obsahuje zadní i přední ETO porty pro napájení přídatných příslušenství
- + Funkce 4G je vhodná pro vzdálenou diagnostiku a sledování prostřednictvím aplikace Cramer Connect.
- + LCD displej umožňuje nastavení rychlosti nože, jízdy i včetně možnosti volby až 5-ti různých jazyků

OPTIMUS™



SPECIFIKACE

 Ekvivalent výkonu 70 hp

Šířka sečení	182 cm
Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	22,5 km/h
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Max. rychlost nože	3 200 ot./min
Hmotnost	900 kg

2 x 6,5 kW

Hnací motory

3 x 2 kW

Motor nože

36 kWh

Kapacita
baterie


IPX4

Stupeň krytí



899 990,-

- + Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 85 000 m²
- + Kombinace ekvivalentního výkonu 65 HP a rychlosti nože až 3200 ot./min, zajišťuje vynikající kvalitu řezu pokaždé a každý den.
- + 360stupňové osvětlení zajišťuje bezpečnost při zhoršené viditelnosti
- + Žádné toxické emise, žádné výpary, velmi nízké vibrace a minimální hluk
- + 5 individuálně řízených elektromotorů zajišťuje dostatečnou rychlost jízdy a ideální stříh trávy za jakýchkoli podmínek

 Ekvivalent výkonu 65 hp

SPECIFIKACE

Šířka sečení	152 cm
Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování nebo boční výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	25,6 km/h
Max. rychlost nože	3 200 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Hmotnost	720 kg

2 x 5 kW

Hnací motory

3 x 2 kW / **3 x 1,8** kW

Motor nože
v závislosti na modelu

24 kWh

Kapacita
baterie

IPX4

Stupeň krytí

ZTC152 VOLBA
ŽACÍHO ÚSTROJÍ:

Volba zadního nebo bočního výhozu
ERP: 7401086 | EAN: 6952909093475




789 990,-



OPTIMUS™

- + Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 75 000 m²
- + Plné nabití baterie Mega 24 kWh pomocí přiložené nabíječky lze zvládnout přes noc
- + Vyrobeno a navrženo pro provoz v jakémkoli počasí díky stupni krytí IPX4
- + Pohodlný LCD displej umožňuje obsluze nastavit rychlost pojezdu, nožů a také preferovaný jazyk
- + Díky konstrukci baterie má stroj výjimečně nízké těžiště pro snadnou práci na svazích se sklonem až 20°

 Ekvivalent výkonu 65 hp

SPECIFIKACE

Šířka sečení	132 cm
Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	25,6 km/h
Max. rychlost nože	3 400 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Hmotnost	650 kg

2 x 5 kW

Hnací motory

3 x 2 kW

Motor nože

24 kWh

Kapacita
baterie


IPX4

Stupeň krytí



739 990,-

- + Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 65 000 m²
- + Plné nabití baterie Mega 24 kWh zvládne přes noc pomocí přiložené nabíječky
- + Vyrobeno a navrženo pro provoz v jakémkoli počasí díky stupni krytí IPX4
- + Pohodlný LCD displej umožňuje obsluze nastavit rychlost pojezdu, nožů a také preferovaný jazyk
- + Díky konstrukci baterie má stroj výjimečně nízké těžiště pro snadnou práci na svazích se sklonem až 20°

 Ekvivalent výkonu 65 hp

SPECIFIKACE

Šířka sečení	122 cm
Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	25,6 km/h
Max. rychlost nože	3 400 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Hmotnost	600 kg

2 x 5 kW

Hnací motory

3 x 2 kW

Motor nože

24 kWh

Kapacita
baterie


IPX4

Stupeň krytí



649 990,-

- + Na jedno nabití lze posekat plochu o rozloze až 28 000 m²
- + Kompaktní design pro maximální manévrovatelnost a snadnou navigaci v úzkých průjezdech
- + Vysoce produktivní funkce stand-on
- + Žací ústrojí 92 cm s bočním výhozem a volitelnou funkcí mulčování
- + LCD dotykový displej pro zobrazení stavu a ovládání stroje

 Ekvivalent výkonu 27 hp

SPECIFIKACE

Šířka sečení	92 cm
Druh sečení	Zadní výhoz/mulčování
Max. rychlost sečení	16 km/h
Max. rychlost nože	Až 3 600 ot./min
Nastavení výšky	25 - 127 mm (17 pozic)
Max. svah	20°
Hmotnost	430 kg

2 x 2,2 kW

Hnací motory

2 x 1,8 kW

Motor nože

8 kWh

Kapacita
baterie

IPX4

Stupeň krytí

OPTIMUS™



429 990,-

- + Snadná a rychlá instalace na přední namontovaný závěs ETO
- + Vysoký výkon - rychlost foukání 381 km/h / síla 51 N
- + Velký objem odklízení 1 782 m³/h
- + 120° motorizované otáčení pro ideální proudění vzduchu
- + Dálkový Bluetooth ovladač pro intuitivní ovládání obsluhou
- + Nízká hlučnost provozu - 65 dB při nejnižším nastavení

SPECIFIKACE

Síla foukání	51 N
Max. rychlost vzduchu	381 km/h
Rychlost nože	Až 3 600 ot./min
Max. objem vzduchu	1 782 m ³ /h
Max. rotace	120°
Připojení ovládací skříňky	Bluetooth
Nastavení rychlosti	3 rychlosti




OPTIMUS™



69 990,-

- + Výkon dvou nožů
- + 3 sloty pro baterie
- + Hybridní žací nůž s funkcí 3 v 1: zadní sběr, zadní výhoz, mulčování
- + Nastavení výšky 8 pozic od 38 do 127 mm
- + Variabilní rychlost od 2,16 do 6,4 km/h
- + Nízké vibrace: vibrace rukou/paží jen < 2,5 m/s²
- + IPX5 – odolnost vůči všem povětrnostním vlivům
- + Bezpečnostní klíč součástí balení

 Ekvivalent výkonu 230 cc / Plocha až 8 000 m²

SPECIFIKACE

Druh sečení	Sběr trávy, mulčování, zadní výhoz
Materiál podvozku	Ocel
Max. výkon	4,3 kW
Jmenovitý výkon motoru	2,5 kW
Max. rychlost nože	4 000 ot./min
Sběrný koš	Látkový, 85 L
Hmotnost (bez baterie)	83 kg

76 cm

Šířka sečení

25°

Max. svah

3

Baterie

IPX5

Stupeň krytí

OPTIMUS™

**48 990,-**

- + Odolný podvozek z hliníku
- + Sloty pro dvě baterie
- + Hybridní žací nůž s funkcí 3 v 1: zadní sběr, zadní výhoz, mulčování
- + Nastavení výšky nabízí 8 pozic od 25 do 115 mm
- + Variabilní rychlost od 2,16 do 6,4 km/h
- + Nízké vibrace: vibrace rukou/paží jen < 2,5 m/s²
- + IPX5 – odolnost vůči všem povětrnostním vlivům
- + Bezpečnostní klíč je součástí balení

 Ekvivalent výkonu 230 cc / Plocha až 5 000 m²

OPTIMUS™



SPECIFIKACE

Druh sečení	Sběr trávy, mulčování, zadní výhoz
Materiál podvozku	Hliník
Max. výkon	4 kW
Jmenovitý výkon motoru	2,5 kW
Max. rychlost nože	3 000 ot./min
Sběrný koš	Látkový, 70 L
Hmotnost (bez baterie)	53 kg

53 cm

Šířka sečení

25°

Max. svah

2

Baterie

IPX5

Stupeň krytí

**39 990,-**

A4 48V

48LM48SP

ERP: 2502886 | EAN: 6952909076560



- + Funkce 3 v 1: mulčování, boční výhoz a zadní sběr
- + Nová hliníková ergonomicky nastavitelná rukojeť
- + Možno uskladnit i ve vzpřímené poloze
- + Bezkomutátorový motor pro vyšší výkon a účinnost
- + Automatické přepínání baterie: Dva sloty baterie pro dvojnásobnou dobu provozu
- + Tlačítko Turbo pro vyšší výkon

Doba provozu až 60 min *měřeno s baterií 48V 4Ah

SPECIFIKACE

Vlastní pojezd	Ano
Sběrný koš na trávu	Látkový koš s ochranou proti prachu
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25–80 mm, 6 pozic
Objem koše	55 l
Hmotnost	31 kg

48 cm

Šířka sečení

KOV

Materiál žacího ústrojí

2

Baterie

K DISPOZICI TAKÉ JAKO KIT

48LM48SPK4
ERP: 2502886UB včetně:
1 x 48V192 4 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot



12 290,-
KIT 14 990,-

48LM41K4

ERP: 2505686UB | EAN: 6936854136340



- + Nový vylepšený design
- + Sklopná rukojeť pro snadné skladování
- + Snadné nastavení výšky - 6 různých pozic
- + Funkce 2 v 1: mulčování nebo sběr trávy
- + Bezkomutátorový motor pro vyšší výkon a účinnost

Doba provozu až **24 min** *měřeno s 48V 4Ah baterií

SPECIFIKACE

Vlastní pojezd	Bez pojezdu
Možnosti sečení 2 v 1	Sběr trávy a mulčování
Sběrný koš na trávu	Látkový koš s ochranou proti prachu
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25–80mm, 6 pozic
Objem koš	50l
Včetně	Baterie a nabíječka

41 cm

Šířka sečení

17 kg (bez baterie)

Hmotnost

1

Baterie

NEW!

**POUZE
JAKO KIT**



POUZE JAKO KIT

48LM41K4
ERP: 2505686UB včetně:
1 x 48V192 4 Ah baterie
1 x 48C nabíječka 1 slot



9 990,-